

# Närvarodetektor univeral

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



**Typ:** 6813/30-24-500

**E-nr:** 1301270

**Produkt ID:** 2CKA006800A2864

**GTIN:** 4011395274026

IP40

Närvarodetektor universal. Innehåller både lins och reläinsats. För styrning av ljusstyrka och rörelseberoende belysningsystem. Detektionsavstånd (för installationshöjd på 3 m): Sittande personer: upp till Ø 10 m, fotgängare: upp till Ø 12 m. Utökad detekteringsområdet med en master / slav-kombination. Linshöjd: 35 mm. För halvautomatisk och helautomatisk användning. Ytterligare aktivering/av-aktivering med separata knappar. Kontinuerlig på/av - funktion (upp till 8 timmar). Justeringselement på linsens front under dekorkåpa. Övervakningssensor: 72 sektorer och 640 kopplingssegment. Frånslagsfördröjning: ställbart mellan 1 minut till 30 minuter. Kan monteras utanpåliggande med dosa 6883-24-500 (13 012 69) ..

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning: 1/10

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
Färg:	Vit
Modell/Utförande:	Närvarodetektor

Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Ytskydd:	Obehandlad
Spänningstyp:	AC
Materialkvalitet:	Termoplast
Material:	Plast
Kapslingsklass (IP):	IP40
Typ av yta:	Matt
Sensortyp:	Passivt infraröd
Märkspänning:	230
Bredd:	94 mm
Halogenfri:	Ja
Höjd:	94 mm
Djup:	74 mm
Underkrypningskydd:	Ja
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Frekvensområde:	50...60 Hz
Trapphusövervakning:	Ja
Max. räckvidd framåt:	6 m
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
För kapacitiv last:	Ja
Diameter detekteringsområde på golvet:	12 m
Fjärrreglerad:	Ja
Omformare ingång:	Ja
RAL-nummer (liknande):	9016
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	90...360 °
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	3 m

# Produktblad

Närvarodetektor univeral, komplett med sensor och reläinsats, 12M, Vit



Antal växlingszoner:	640
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Max närvaroområde:	110 m <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering:	Ja