

Flex komfortbrytarlins

Flex front för komfortbrytare, Jussi

Typ: 64765-214-510

E-nr: 1301708

Produkt ID: 2CKA006800A2880

GTIN: 4011395293041



Brytarfront i Jussi-design med rörelsesensor kompatibel med alla Flex-relä-, e-kontakt- eller slavinsatser. Kombinationen av rörelsesensor och strömbrytare gör att ljuset kan styras manuellt när som helst om så önskas. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via impulsbrytare på den infällda insatsen är också möjlig. På baksidan är det möjligt att ändra driftläge: helautomatisk, automatisk påslagning, automatisk avstängning eller manuell drift. Avstängningstiden är inställbar från 1 - 10 minuter. Sensorns övervakningsenhet består av totalt 9 sektorer med vardera 28 switchsegment för bästa möjliga detektering av rörelser.

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10
--------------	------

Enhet:	st
--------	----

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Underkrypningskydd:	Nej
Monteringshöjd:	1.1 m
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	5 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Nej
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	10 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej