

Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID,
M-bus, 4Q-mätare

Typ: B24 353-100

E-nr: 0900050

Produkt ID: 2CMA100184R1000

GTIN: 7392696001847

IP20



Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------|------------------|
| Typ av räknare: | Elektronisk |
| Märkström (In): | 6 A |
| Max ström (Imax): | 6 A |
| Effektförbrukning: | 0.721 W |
| Noggrannhetsklass: | C |
| Polutförande: | Fyrledare |
| Tariffmodell: | Flerledad tariff |
| Tariffkontroll: | Extern |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Mättyp belastningsprofil: | Nej |
| Återgångsspärr: | Ja |
| Kalibrerad: | Ja |
| Godkännande: | Instruktion för mätinstrument |
| Pulsresultat: | Elektrisk |
| Pulstyp: | S0 |
| Typ av indikering: | Digital |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4 |
| Bredd: | 70 mm |
| Djup: | 65 mm |
| Höjd: | 26.5 mm |
| Typ av gränssnitt: | M-Bus |
| EEC40-signatur: | Nej |
| Med spärrkod: | Nej |
| Antal positioner totalt i räkneverk: | 7 |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |