

# Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



**Typ:** BAS616/1SP

**E-nr:** 3145285

**Produkt ID:** 2CMA142307R1000

**GTIN:** 7392696423076

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstopsinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	6
Antal slutande hjälpkontakter:	1

# Produktblad

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 16A/7,5kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Vipparm
Kan spärras/låsas:	Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	190 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	65 mm