

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Typ: BAS625SP

E-nr: 3145286

Produkt ID: 2CMA142310R1000

GTIN: 7392696423106

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO

Teknisk specifikation

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja
Utförande som nödstoppinstallation:	Nej
Version med omkastad omkopplare:	Nej
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	25 A
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	11 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	11 kW
Antal poler:	6
Antal slutande hjälpkontakter:	1

Produktblad

Säkerhetsbrytare plastkapslad 6-polig 25A/11kW grå kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, med hjälpkontakt 1NO



Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej
Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Nej
Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Vipparm
Kan spärras/låsas:	Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	190 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	65 mm