

ELMÄTARE 1-FAS 40A PULS

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. Pulsutgång. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.



Typ: D11 15-M 40

E-nr: 0900467

Produkt ID: 2CMA241645R1000

GTIN: 8012542635451

IP20

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. Pulsutgång. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.

Teknisk specifikation

ETIM Data

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Typ av räknare: | Elektronisk |
| Märkström (In): | 40 A |
| Max ström (Imax): | 40 A |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Effektförbrukning: | 0.69 W |
| Noggrannhetsklass: | B |
| Polutförande: | 1-fas |
| Modell/Utförande: | Direkt mätning |
| Tariffmodell: | Dubbeltariff |
| Tariffkontroll: | Intern/extern |
| Godkännande: | Instruktion för mätinstrument |
| Pulsresultat: | Elektrisk |
| Pulstyp: | S0 |

Produktblad

Elmätare 1-fas upp till 40A. Klass B enligt MID. Fyrkvadrantsmätning. Pulsutgång. 1 DIN-modul, 70 % återvunnen plast.



| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Typ av indikering: | Digital |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulumellanrum: | 1 |
| Bredd: | 17.5 mm |
| Djup: | 65 mm |
| Höjd: | 92 mm |
| Typ av gränssnitt: | Övrigt |
| Med spärrkod: | Ja |
| Antal positioner totalt i räkneverk: | 6 |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |