

Jordfelsbrytare

2-polig 25A / 30mA

Typ: F202 A-25/0.03

E-nr: 2160114

Produkt ID: 2CSF202101R1250

GTIN: 8012542782506

IP2X



Jordfelsbrytare F202 A-25/0,03 märkström 25A 2-pol
märkjordfelsström 30mA läckströmstyp A

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/6
Enhet:	st

ETIM Data

Antal poler:	2
Märkspänning:	230 V
Märkström:	25 A
Nominell felström:	0.03 A
Nominell isolationsspänning:	500 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp:	4 kV
Monteringsmetod:	DIN-skena
Läckströmstyp:	A
Selektivt skydd:	Nej
Korttidsfördröjd utlösning:	Nej
Kortslutningshållfasthet (Icw):	1 kA

Med förreglingsfunktion:	Ja
Frekvens:	Övrigt
Tillsatsanordningar möjliga:	Ja
Kapslingsklass (IP):	IP2X
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Inbyggnadsdjup:	69 mm
Omgivningstemperatur under drift:	-25...55 °C
Föroreningsgrad:	2
Anslutningsbar ledararea mångtrådig:	0...25 mm ²
Anslutningsbar ledararea entrådigt:	25 mm ²
Explosionssäker:	Nej