

---

# Modularuttag

Modularuttag med 2xRJ45, Cat6 UTP,  
aluminium

---

**Typ:** FOT6208-83

**E-nr:** 5100846

**Produkt ID:** 2TKA00000462

**GTIN:** 6438199001708



Modularuttag men två styck RJ45 Cat6 UTP kontakter tillverkade av 3M. Dammskyddet är integrerat i kontakthuset. Fastsättning av kontakten är av typ Keystone. Behövs inga verktyg för anslutning av kontakten.



## Teknisk specifikation

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |               |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/1200 |
|--------------|---------------|

|        |    |
|--------|----|
| Enhet: | st |
|--------|----|

### ETIM Data

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Sammansättning: | Baselement med centrumplatta |
|-----------------|------------------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Användning: | Modularjack |
|-------------|-------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Stödring: | Nej |
|-----------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Med dammskydd: | Nej |
|----------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Med gångjärnslock: | Nej |
|--------------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Med tryck/prägling: | Nej |
|---------------------|-----|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Monteringsmetod:       | Infällt montage     |
| Material:              | Plast               |
| Materialkvalitet:      | Termoplast          |
| Halogenfri:            | Ja                  |
| Anti-bakteriell:       | Nej                 |
| Ytskydd:               | Lackerad            |
| Typ av yta:            | Matt                |
| Färg:                  | Aluminium           |
| RAL-nummer (liknande): | 9006                |
| Transparent:           | Nej                 |
| Typ av fastsättning:   | Montering med skruv |
| Med dragavlastning:    | Nej                 |
| Lysterklämma:          | Nej                 |
| Med belysning:         | Nej                 |
| Slagtålighet (IK):     | IK00                |
| Apparatens bredd:      | 71 mm               |
| Apparatens höjd:       | 35 mm               |
| Apparatens djup:       | 71 mm               |