

# Apparatdosa

Apparatdosa mellandosa för 12-13/24-26 mm skiva utan fasta stutsar (EI30/EI60)

Typ: AU60.5



E-nr: 1422245

Produkt ID: 2TKA00001481

GTIN: 6438199003405



Med hjälp av denna dosa bygger du enkelt kombinationer tillsammans med övriga apparatdoser i IDEAL serien. Dosan har 5 fasta positioner för insatser. Skruvavståndet är cc 60 mm. Den medföljande gröna distansringen används vid enkelgips (13mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i dubbelgips (26mm). Vid montage använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Apparatdoserna kan anslutas till varandra med sammankopplingsstycke PMR474. Tillverkad av halogenfritt material och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850° C). Dosan går att montera i brandklassade väggar EI30/EI60. Se instruktion.



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	80
Enhet:	st

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel

Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
Rörlåsning:	Nej
Rörlås, tillval:	Ja
Inlopp bakifrån:	Ja
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen