

Vägguttag

Vägguttag kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, antracit

**Typ:** 302ESW-81**E-nr:** 1815149**Produkt ID:** 2TKA00001754**GTIN:** 6438199003443

Komplett kapslat 2-vägs vägguttag IP44 med lock. Plats för 4 kablar per anslutning max 2,5 mm². 250V/16A. Inga x-plintar.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---

Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	52 mm

Produktblad

Vägguttag kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, antracit



Apparatens djup:

100 mm