

Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu

Typ: 402EL-83

E-nr: 1815115

Produkt ID: 2TKA00002275


GTIN: 6438199003917



Sockeldosa med 2-vägs liggande Schuko vägguttag. 250V/16 A-
Petskyddet är integrerat i insatsen. Skruvlösa anslutning, med plats för
4 styck kablar per anslutning. För EK eller FK-kabel upp till 2,5 mm².
Möjligt att låsa inkommande kablar med buntband, då det finns
multipla spår att välja mellan.

Dosans insats/ bakstycke monteras enkelt, tack vare avlångå hål för
justering av montage höjden.

Den har också hjälpfötter för rätt montage i höjd med innergolv
/Tarkett-golv.



Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Ja
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad

Produktblad

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, alu



Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	145 mm