

# Kombinationstermostat

Kombinationstermostat16A, floor sensor, insats



**Typ:** TC16-20U

**E-nr:** 8580561

**Produkt ID:** 2TKA00004033

**GTIN:** 6438199005959



Termostat med låg insats utan centrumdelar (20 mm monteringsdjup) som uppfyller kraven för ekodesign. Termostaten är förprogrammerad för enkel uppstart. Märkspänning 230V AC  $\pm$  10% 50 Hz.

Utgång: 1 slutande kontakt, anslutning för 1,5 - 4 mm<sup>2</sup> kabel.

Kopplingsström 250V AC/16A, skyddsklass II och skyddsklass IP21.

Arbetstemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur -20°C

till 70°C. Klocknoggrannhet (vid 20°C)  $\ll$  +/- 0,5 sek/min.

Strömförbrukning (standby) <0,05W Golvgivare som ingår NTC 10k $\Omega$  @ 25 °C , längd ca 3m, extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10 $\mu$ A (samma fas).

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
--------------	------

### ETIM Data

Regleringstyp På/Av:	Nej
----------------------	-----

Reglering modulerande:	Ja
------------------------	----

Med mottagare:	Nej
----------------	-----

Extern sensor:	Ja
----------------	----

Med termisk återkoppling:	Ja
---------------------------	----

Värme:	Ja
Lämplig för kyla:	Nej
Omkopplare för värme och värme med varmvatten:	Nej
Läsbar temperatur:	Ja
Relativ luftfuktighet avläsbar:	Nej
Med display:	Ja
Övertidsbrytare:	Nej
Optimering:	Ja
Med tappvattenkrets:	Nej
Väderberoende styrsystem:	Nej
Explosionssäker:	Nej
Bredd:	85 mm
Djup:	85 mm
Höjd:	38 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej