

Vägguttag

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, vit

**Typ:** 302ESW-84**E-nr:** 1815398**Produkt ID:** 2TKA00004467**GTIN:** 6438199008653

Komplett kapslat 2-vägs vägguttag IP44 med lock. Plats för 4 kablar per anslutning max 2,5 mm². 250V/16A. Inga x-plintar.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit

RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	52 mm