

# Vägguttag

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, matt vit



**Typ:** 302ESW-884

**E-nr:** 1815541

**Produkt ID:** 2TKA00004836

**GTIN:** 6438199009315



Komplett kapslat 2-vägs vägguttag IP44 med lock. Plats för 4 kablar per anslutningar. Inga x-plintar.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP44 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |               |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/1200 |
| Enhet:       | st            |

### ETIM Data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa:             | Nej                             |
| Antal enheter:               | 2                               |
| Antal faser:                 | 1                               |
| Prägling/Indikering:         | Ingen                           |
| Anslutningstyp:              | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Med gångjärnslock:           | Nej                             |
| Petskyddad:                  | Nej                             |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej                             |
| Färg:                        | Vit                             |
| RAL-nummer (liknande):       | 9016                            |
| Metallicfärg:                | Nej                             |
| Transparent:                 | Nej                             |
| Låsbar:                      | Nej                             |
| Utskjutningsmekanism:        | Nej                             |
| Isolerad montering:          | Nej                             |
| Med funktionsbelysning:      | Nej                             |
| Med orienteringsbelysning:   | Nej                             |
| Överspänningsskydd:          | Nej                             |
| Felströmsskydd:              | Nej                             |
| Med finsäkring:              | Nej                             |
| Särskild strömförsörjning:   | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:             | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:         | Montering med klo och skruv     |
| Material:                    | Plast                           |
| Materialkvalitet:            | Termoplast                      |
| Halogenfri:                  | Ja                              |
| Ytskydd:                     | Lackerad                        |
| Typ av yta:                  | Matt                            |
| Anti-bakteriell:             | Nej                             |
| Med genomgångsfunktion:      | Nej                             |
| Med brytare:                 | Nej                             |
| Roterad centralinsats:       | Nej                             |
| Frekvensområde:              | 50 Hz                           |
| Apparatens bredd:            | 100 mm                          |
| Apparatens höjd:             | 85 mm                           |

# Produktblad

Vägguttag, kapslat, 2-vägs, jordat, utanpåliggande montage, IP44, snabbanslutning, matt vit



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Apparatens djup:                 | 52 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit:    | Nej   |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej   |
| Med stöd för IFTTT:              | Nej   |