

# RJ-vägguttag


RJ45 insats, 2 x Systemax

Typ: 1819.04

E-nr: 1815365

Produkt ID: 2TKA000602G1

GTIN: 6418677335945



Telekontaktinsats för två RJ45-klämmor. Passar till centrumplattorna 1819-xx.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |        |
|--------------|--------|
| Förpackning: | 10/100 |
|--------------|--------|

|        |    |
|--------|----|
| Enhet: | st |
|--------|----|

### ETIM Data

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sammansättning: | Grundelement |
|-----------------|--------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Användning: | Modularjack |
|-------------|-------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Stödring: | Nej |
|-----------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Med dammskydd: | Nej |
|----------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Med gångjärnslock: | Nej |
|--------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Uttagsriktning: | Rak |
|-----------------|-----|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Textfält: | Utan indikeringsfält |
|-----------|----------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Med tryck/prägling: | Nej |
|---------------------|-----|

|   |                     |
|---|---------------------|
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage     |
| Material:                                 | Plast               |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast          |
| Halogenfri:                               | Ja                  |
| Anti-bakteriell:                          | Nej                 |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad          |
| Typ av yta:                               | Blank               |
| Färg:                                     | Vit                 |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9010                |
| Transparent:                              | Nej                 |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv |
| Med boxar/kopplingar:                     | Nej                 |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar:       | 2                   |
| Med dragavlastning:                       | Nej                 |
| Avskärmad buss:                           | Nej                 |
| Avskärmad kapsling:                       | Nej                 |
| Lysterklämma:                             | Nej                 |
| Med belysning:                            | Nej                 |
| Slagtålighet (IK):                        | IK00                |
| Apparatens bredd:                         | 70 mm               |
| Apparatens höjd:                          | 70 mm               |
| Apparatens djup:                          | 24 mm               |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 12 mm               |