

# Vägguttag

Vägguttag 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor

Typ: 303UC



E-nr: 1815270

Produkt ID: 2TKA000974G1

GTIN: 6418677335136



Vägguttagegets petskydd sitter i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat även utan centrumplattan. 3x2,5 A, 250 V.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	10/100
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	3
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej

Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	25 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	23 mm