

# Dörrapparat

Dörrapparat för kontorsignalsystem

**Typ:** FIO2000


**E-nr:** 5506060

**Produkt ID:** 2TKA002139G1

**GTIN:** 6410070606127



Dörrapparat för både utanpåliggande och infällt montage. Vid infällt montage monteras apparaten på en antingen 1- eller 2-delad apparatdosa. Dörrapparatens anslutningar passar inte ihop med övriga system på marknaden. Driftspänning / elförbrukning: 15 - 28 V ac / 75 mA (max).



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkspänning: 24 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

### Packning

Förpackning: 1/10

Enhet: st

### ETIM Data

Sammansättning: Komplettnhet

Med ljuskälla: Ja

Ljuskälla:	LED ej utbytbar
Med blinkande ljus:	Nej
Med fixerade symboler/märken:	Nej
Med utbytbar symbol:	Nej
Användning som knapp:	Nej
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	22 mm
Apparatens djup:	157 mm