

Kulodosa med plint IP20

Kulodosa med plint

Typ: AP6


E-nr: 1437555

Produkt ID: 2TKA140006G1

GTIN: 6410016020062



Plinten är 5-polig och isolerad genom berörings-skydd. Max. antal ledare 4x2,5 eller 6x1,5 mm². I dosan finns 6 st. sidoöppningar och 2 st. bottenöppningar. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).



Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|--------|
| Förpackning: | 10/100 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-------------------------|-----------|
| Form: | Kvadrat |
| Monteringsmetod: | Universal |
| Montering i jord/mark: | Nej |
| Montering under vatten: | Nej |
| Inlopp bakifrån: | Ja |
| Längd: | 60 mm |
| Bredd: | 60 mm |
| Djup: | 60 mm |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ihopkopplingsbar: | Nej |
| Antal ingångar: | 8 |
| Material: | Övrigt |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Färg: | Vit |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Utförande lock/kåpa: | Blindlock |
| Transparent lock/kåpa: | Nej |
| Fastsättning lock/kåpa: | Skruvad |
| Gjutbar: | Nej |
| Gjutmassa medföljer: | Nej |
| Plomberbar: | Nej |
| Nominell isolationsspänning: | 230 V |
| Med avskärmning: | Nej |
| Väderbeständig: | Nej |
| Drifttemperaturområde: | -15...60 °C |
| Explosionstestat utförande: | Nej |